



Tre



Betong



Vertigo

Bruksområde

Et skruesystem for innfesting og oppheng med gjengestag eller bolt vertikalt for horisontale (hengende) rørføringer. Ideell for oppheng av rør, herunder også sprinklør, ventilasjonskanaler, kabelstiger, gitterbaner, aggregater m.m.

Vertigo fås for innfesting i tre og betong.

Reduserer produksjonstiden vesentlig ifht annen innfesting.

Beskrivelse

VERTIGO-Betong er en skruerforbindelse som ikke ekspanderer.

Gjengene skjærer seg feste, og tillater derfor en tettere skruesamling, eller man kan

montere lenger ut til kanter og hjørner. Skrues enkelt inn med den BLÅ drillpipe-bitsen.

VERTIGO-Tre har fiberkuttspiss, og skal skrues inn med den RØDE pipebitsen. **Det er utført uttrekkstest hos Kiwa Teknologisk Institutt som tilfredsstiller krav i forhold til bæreevne i NS-EN 12845 Tabell 40.**

Montering

Ved montering med VERTIGO festemateriell bør vernebriller benyttes. Ved forboring, benytt anbefalt bor og bordiameter samt anbefalt bits. Under forboring i betong, tegl og lignende, bor til anbefalt innskruingsdybde for valgte skruer og legg til minst "en bordiameter". (6 - 12mm). Dette for å ta høyde for borestøv som ikke er fjernet fra hullet. Velg riktig drillpipebits. Skru VERTIGO inn med en myk stødig bevegelse/rotasjon.

Ikke benytt slaginnstilling på drillen. Skru til pipen slipper skruhodet. Etterstram forsiktig med håndverktøy. Skru bolt eller gjengestag fast til VERTIGO. Hele gjengepartiet i VERTIGO skal utnyttes.

Vertigo Tre

Ansl. Innv. Vertikal	Skrue dim. [mm]	Innskr. dybde [mm]	Uttrekk massivtre [kN]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
M 8	1/4" x 50	50	9,6	0.020	100	3440101
M 10	1/4" x 50	50	9,6	0.025	100	3440102

Vertigo Betong

Ansl. Innv. Vertikal	Skrue dim. [mm]	Bor dia. Ø [mm]	Bor-dybde [mm]	Tiltr. mom. [Nm]	C 25 Uttr. [kN]	C 25 Skjær [kN]	C 45 Uttr. [kN]	C 45 Skjær [kN]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
M 8	7,2 x 32	6,5	40	15	5,2	5,8	5,4	6,0	0.025	50	3438561
M 10	7,2 x 32	6,5	40	15	5,8	6,0	6,2	6,2	0.025	50	3438562