



Pendelglider J

Bruksområde

Pendelglider GLE J har høydejusteringsmulighet. Kan monteres som et enkelt feste direkte til tak, eller i montasjeskinner.

Pendelglider GLE J gir en myk og jevn bevegelse uten rykk.

Materiale

Stål / støpejern, elektroforstet

Merk

Tillatt arbeidslast på valgte anker kan begrense samlet last på applikasjonen.

Montering

Valgt høyde sikres ved hjelp av en låsemutter. Kan skrues direkte til slaganker, eller ved bruk av montasjeskinner og skinnemutter HZ.

| Type | Arbeidslast [kN] |
|------|------------------|
| J 8 | 3,5 |
| J 10 | 3,5 |
| J 12 | 6,0 |
| J 16 | 6,0 |

| | |
|----------------------------------------|-------|
| Maks pendel bevegelse: | 10° |
| Maks glide bane: | 25 mm |
| Maks høyde justering: | 15 mm |
| Maks lengde anslutningsstag: | Ingen |
| Statisk friksjonskoeffisient μ^0 : | 0,23 |
| Dynamisk friksjonskoeffisient μ : | 0,15 |

| Type | Ansl. | Anker dim. | H [mm] | Vekt [kg] | Ant/pk [stk] | Varenr |
|------|-------|------------|--------|-----------|--------------|-----------|
| J 8 | M8 | M8 | 85 | 0.190 | 25 | 3444281 * |
| J 10 | M10 | M10 | 85 | 0.193 | 25 | 3444283 * |
| J 12 | M12 | M12 | 95 | 0.295 | 25 | 3444284 * |
| J 16 | M16 | N12 | 95 | 0.280 | 25 | 126889 * |

* Leveringstid 8-10 arbeidsdager