



## Sprinklerslange med strømpe

### Bruksområde

En fleksibel forbindelse mellom rør og sprinklerhode.

### Beskrivelse

En helvasset fleksibel sprinklerslange, og har derfor ingen lekkasjepunkter. Sprinklerslangen er i rustfritt materiale og er FM godkjent. Slangen leveres komplett med endefester, firkantrør og midtfeste.

Minimum bøyeradius: 203 mm (FM)

### Godkjennelse

FM godkjent



L [mm]	Maks ant. 90° bend [stk]	Tilsv.Lengde 1"Sch40 rør [meter]
700	1	8,0
1000	2	10,9
1200	3	13,0
1500	4	17,9



### Sprinklerslange rett

L [mm]	Ansl.Nippel [Dim]	Ansl.Spr.Hode [Dim]	K Faktor	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
700	1"	1/2"	5,6 (80)	1.361	20	9251811
1000	1"	1/2"	5,6 (80)	1.527	10	9251812
1200	1"	1/2"	5,6 (80)	1.766	10	9251813
1500	1"	1/2"	5,6 (80)	2.016	10	9251814

### Sprinklerslange 90°

L [mm]	Høyde bend [mm]	Ansl.Nippel [Dim]	Ansl.Spr.Hode [Dim]	K Faktor	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
700	150	1"	1/2"	5,6 (80)	1.461	10	9251815
1000	150	1"	1/2"	5,6 (80)	1.611	20	9251816
1200	150	1"	1/2"	5,6 (80)	1.866	20	9251817
1500	150	1"	1/2"	5,6 (80)	2.116	10	9251818

